

## Instrukcja stosowania

Ta instrukcja zawiera ważne informacje o produkcie **ZeoSpeed**.

### **ZeoSpeed – skuteczny zeolit**

#### **Zawartość**

2.5 kg **ZeoSpeed** wystarcza na 5.000 litrów (5 metrów sześciennych) wody stawu lub 5.0 kg **ZeoSpeed** wystarcza na 10.000 litrów (10 metrów sześciennych) wody stawu.

#### **Obszary zastosowań**

**ZeoSpeed** jest stosowany w celu wiązania fosforanów zawartych w wodzie i rozbicia mieszanin azotu. Szybkie usunięcie tych substancji z wody, będących istotnymi do wzrostu glonów, skutecznie zapobiega ich wzrostowi. "Brak fosforanów, brak glonów!"

#### **Skutek i korzyści**

Zeolit jest czystym naturalnym produktem mineralnym, który może usunąć amon z wody. Pojemność wymiennych jonów jest ograniczona i zależy również od jakości naturalnego minerału. W celu zwiększenia skuteczności zeolitu w preparacie **ZeoSpeed** zastosowano specjalny "proces IP60".

Wytwarza to pojemność absorpcji fosforanów i zwiększa rozkład mieszanin azotu dzięki aktywnemu tlenowi.

#### **Dawkowanie**

500 g **ZeoSpeed** wystarcza na 1.000 litrów (1 metr sześcienny) wody stawu.

**ZeoSpeed** należy zregenerować co 1 - 2 miesiące, w zależności od stanu wody, używając **ZeoPower** z **Söll**.

#### **Aplikacja**

**ZeoSpeed** można stosować przez cały rok. Wysoko wydajny zeolit jest dostępny w praktycznej torbie. Torbę **ZeoSpeed** można włożyć bezpośrednio do filtra lub w miejscu przepływu wody. Dla maksymalnej skuteczności, woda stawowa powinna przepływać przez **ZeoSpeed**. Aby zapewnić optymalną pojemność absorpcji fosforanów, produkt musi być regularnie regenerowany – do tego służy **ZeoPower**.

#### **Wskazówka:**

Zachowaj opakowanie, w którym kupiłeś **ZeoSpeed**. Można go użyć później, by zregenerować zeolit przy pomocy **ZeoPower**.